

Link do produktu: <https://sklep.corioics.pl/autoklaw-sun8-ii-medyczny-kl-b-8l-p-20005.html>

Autoklaw SUN8-II MEDYCZNY kl.B 8L



Cena brutto	5 590,00 zł
Cena netto	5 175,93 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	4656
Kod producenta	SUN8-IIP
Kod EAN	0791000832851

Opis produktu

Autoklaw medyczny kl.B 8L SUN8-II (ID: 4656)

AUTOKLAW KLASA B to jeden z najbardziej zaawansowanych sterylizatorów paro-ciśnieniowych. Potrafią sterylizować praktycznie każdy rodzaj materiałów, zwłaszcza w kierunku długich, cienkich przewodów, jak na przykład cewniki, igły, endoskopy, wzierniki, końcówki stomatologiczne, pilniki, nożyczki itp.

Prezentowane przez klasę B funkcje nie są dostępne w pozostałych klasach autoklawów S oraz N. Najważniejszą cechą, która wyróżnia autoklawy klasy B to frakcjonowana próżnia wstępna. Całkowite usunięcie powietrza otrzymuje się poprzez sekwencję impulsów próżni i wstrzyknięć pary. Jak do tej pory jest to najlepsza z istniejących technik, która daje możliwość sterylizacji każdego rodzaju produktu.

Autoklaw klasy B idealnie sprawdza się w gabinetach lekarskich, kosmetycznych, stomatologicznych itp. Wszędzie tam, gdzie istnieje znaczna potrzeba bądź sanitarne wymagania sterylizacji materiałów, które zostały wymienione powyżej.

Autoklawy klasy B zapewniają komfort i bezpieczeństwo procesów sterylizacyjnych w gabinetach. Jednocześnie ułatwiają i przyspieszają pracę ludzi.

Spełnia wymogi wysokiej wydajności według standardu europejskiego prEN 13060 klasy B.

Posiada 4 automatyczne programy z temperaturą pracy 121 lub 134 stopni C.

- narzędzia nieporowate - np. skalpel, nożyczki,
- narzędzia porowate - np. pilniki, końcówki mikrodermabrazji,
- materiały bawełniane - np. ręczniczki,
- tworzywa plastikowe i gumowe - np. rękawiczki, szczotki.

Zastosowanie:

- gabinety kosmetyczne
- gabinety stomatologiczne

-
- studia tatuażu
 - gabinety lekarskie
 - szpitale / przychodnie

W skład zestawu wchodzi:

- urządzenie Klasy B o pojemności 8l,
- dwie metalowe tacki,
- uchwyt do tacki,
- pojemnik na wodę,
- wężyk odprowadzający wodę,
- kabel zasilający,
- uszczelka zapasowa,
- dwa zapasowe bezpieczniki,
- instrukcja w j. polskim,
- instrukcja w j. angielskim.

Dane techniczne:

Komora ze stali kwasoodpornej (chromoniklowej),

Elektroniczna blokada drzwi,

Czas pracy - 20-45min w zależności od programu,

Wymiary zewnętrzne: 50x44x40cm,

Wymiary wewnętrzne:

głębokość: 29cm,

średnica robocza: 17cm,

Pojemność: 8l,

Waga: 40kg,

Zasilanie 220-230 V , 50/60 Hz , 1800 W,

Posiada certyfikat CE i EC Directive 93/42/EEC.

Widoczne zdjęcie jest jedynie poglądowe. Autoklaw 8l ma odpływy wody czystej i zanieczyszczonej z przodu pod drzwiczkami.