Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:02

Link do produktu: https://sklep.coriocs.pl/autoklaw-wason-tanco-kl-b-8l-typ-d-z-drukarka-p-20022.html



Autoklaw WASON TANCO kl. B 8L typ D z drukarką

Cena brutto	**5 600,00 zł**
Cena netto	**5 185,19 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**5825**
Kod producenta	**122678**
Kod EAN	**5906717411335**

Opis produktu

Autoklaw WASON TANCO 8L typ D z drukarką kl. B (ID: 5825)

Autoklaw New Tanco jest najbardziej zaawansowanym technologicznie autoklawem w swojej klasie. Wykonany z najwyżej jakości komponentów co zapewnia super jakość i długie użytkowanie.

AUTOKLAW 8 litrów z drukarką kasy B (medycznej) posiada 4 programy sterylizacji, pojemność 8l, zbiornik wykonany ze stali kwasoodpornej (chromoniklowej).

Posiada certyfikat CE i EC Directive 93/42 EEC.

Istnieje możliwość sterylizacji narzędzi pakowane w rękawy.

Zastosowanie:

- gabinety kosmetyczne,

- studia tatuaży,

- gabinety lekarskie,

- szpitale i przychodznie.

Programy urządzenia:

1. Program szybkiej sterylizacji - pojedyncze użycie pochłaniacza; temp. 134°C; cisnienie 2.1 bar; czas programu sterylizacji 3 min; czas suszenia 3 min.

2. Program sterylizacji zestawu narzędzi - potrójne użycie pochłaniacza; temp. 134°C; cisnienie 2.1 bar; czas programu sterylizacji 5 min; czas suszenia 10 min.

3. Program sterylizacji bawelny lub wybranych narzedzi - potrójne użycie pochłaniacza; temp. 134°C; cisnienie 2.1 bar; czas programu sterylizacji 15 min; czas suszenia 8 min.

4. Program sterylizacji gumy lub wybranych narzędzi - pojedyncze użycie pochłaniacza; temp. 121°C; cisnienie 2.1 bar; czas programu sterylizacji 15 min; czas suszenia 4 min.

W skład urządzenia wchodzą:

- urządzenie,

- tacki 3 szt.,

- rączka do wyjmowania tacek,

- wężyk do spuszczania,

- przewód zasilający.

Dane techniczne:

- napięcie 220-230 V / 50-60 Hz

- bezpieczniki T10A

- moc 1500 W

- pojemność 8l

- klasa B (medyczna)

- maksymalna temperatura 134°C

- maksymalne ciśnienie 2,5 bar

- minimalne ciśnienie -0,9 bar

- pobór wody na jeden cykl sterylizacji 0,16 l min, 0,18 l max

- wymiary urządzenia: 55x37x38cm

- wymiary komory: średnica 19cm, głębokość 28cm

- wymiary tacki dł:26cm, szer 13cm, wys 2cm

- waga w opakowaniu 45 kg

- ilość opakowań 1