

Link do produktu: <https://sklep.corioacs.pl/autoklaw-wason-tanco-kl-b-8l-typ-d-z-drukarka-p-20022.html>

Autoklaw WASON TANCO kl. B 8L typ D z drukarką



| | |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto | 5 600,00 zł |
| Cena netto | 5 185,19 zł |
| Dostępność | Na zamówienie |
| Numer katalogowy | 5825 |
| Kod producenta | 122678 |
| Kod EAN | 5906717411335 |

Opis produktu

Autoklaw WASON TANCO 8L typ D z drukarką kl. B (ID: 5825)

Autoklaw New Tanco jest najbardziej zaawansowanym technologicznie autoklawem w swojej klasie. Wykonany z najwyższej jakości komponentów co zapewnia super jakość i długie użytkowanie.

AUTOKLAW 8 litrów z drukarką kasy B (medycznej) posiada 4 programy sterylizacji, pojemność 8l, zbiornik wykonany ze stali kwasoodpornej (chromoniklowej).

Posiada certyfikat CE i EC Directive 93/42 EEC.

Istnieje możliwość sterylizacji narzędzi pakowane w rękawy.

Zastosowanie:

- gabinety kosmetyczne,
- studia tatuaży,
- gabinety lekarskie,
- szpitale i przychodnie.

Programy urządzenia:

1. Program szybkiej sterylizacji - pojedyncze użycie pochłaniacza; temp. 134°C; ciśnienie 2.1 bar; czas programu sterylizacji 3 min; czas suszenia 3 min.
2. Program sterylizacji zestawu narzędzi - potrójne użycie pochłaniacza; temp. 134°C; ciśnienie 2.1 bar; czas programu sterylizacji 5 min; czas suszenia 10 min.
3. Program sterylizacji bawełny lub wybranych narzędzi - potrójne użycie pochłaniacza; temp. 134°C; ciśnienie 2.1 bar; czas programu sterylizacji 15 min; czas suszenia 8 min.
4. Program sterylizacji gumy lub wybranych narzędzi - pojedyncze użycie pochłaniacza; temp. 121°C; ciśnienie 2.1 bar; czas programu sterylizacji 15 min; czas suszenia 4 min.

W skład urządzenia wchodzi:

-
- urządzenie,
 - tacki 3 szt.,
 - rączka do wyjmowania tacek,
 - wężyk do spuszczenia,
 - przewód zasilający.

Dane techniczne:

- napięcie 220-230 V / 50-60 Hz
- bezpieczniki T10A
- moc 1500 W
- pojemność 8l
- klasa B (medyczna)
- maksymalna temperatura 134°C
- maksymalne ciśnienie 2,5 bar
- minimalne ciśnienie -0,9 bar
- pobór wody na jeden cykl sterylizacji 0,16 l min, 0,18 l max
- wymiary urządzenia: 55x37x38cm
- wymiary komory: średnica 19cm, głębokość 28cm
- wymiary tacki dł:26cm, szer 13cm, wys 2cm
- waga w opakowaniu 45 kg
- ilość opakowań 1